

2



KURVENSTÜCK AUS MESSING

mit Vulkollan-Gewindedichtung und Innengewinde

BRASS CURVE PIECE

with Vulcollan thread seal and female thread

	NW		Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
VK 50 (TW 1501)	50	2"	2001 050000	
VK 80 (TW 501)	80	3"	2001 080000	
VK 100	100	4"	2001 100000	



KURVENSTÜCK AUS EDELSTAHL

mit Teflon-Gewindedichtung und Innengewinde

STAINLESS STEEL CURVE PIECE

with Teflon thread seal and female thread

VK 50 (TW 1501)	50	2"	2012 050000	
VK 80 (TW 501)	80	3"	2012 080000	
VK 100	100	4"	2012 100000	



DICHTRINGSTÜCK AUS MESSING

mit Vulkollan-Gewindedichtung, NBR-Dichtring und Innengewinde

BRASS SEALING RING PIECE

with Vulkollan thread seal, NBR seal ring and female thread

(TW 1502/5)	50	2"	2002 050000	
(TW 502/5)	80	3"	2002 080000	



DICHTRINGSTÜCK AUS EDELSTAHL

mit Teflon-Gewindedichtung, Hypalon-Dichtring und Innengewinde

STAINLESS STEEL SEALING RING PIECE

with Teflon thread seal, Hypalon seal ring and female thread


(TW 1502/5)	50	2"	2013 050000	
(TW 502/5)	80	3"	2013 080000	



SPANNRING MIT HEBEL AUS MESSING

BRASS CLAMPING RING WITH LEVER

(TW 1503/4)	50		2003 050000	
(TW 503/4)	80		2003 080000	



SPANNRING MIT HEBEL AUS EDELSTAHL

STAINLESS STEEL CLAMPING RING WITH LEVER

(TW 1503/4)	50		2014 050000	
(TW 503/4)	80		2014 080000	




M-KUPPLUNG AUS MESSING

mit NBR-Rundschnurring und Vulkollan-Gewindedichtung

BRASS FEMALE COUPLING

with NBR round cord ring and Teflon thread gasket

	100		2006 100000	
--	-----	--	-------------	--



M-KUPPLUNG AUS EDELSTAHL

mit Hypalon-Rundschnurring und Teflon-Gewindedichtung

STAINLESS STEEL FEMALE COUPLING

with Hypalon round cord ring and Teflon thread gasket

	100		2017 100000	
--	-----	--	-------------	--

BRASS CAP

with NBR sealing ring

	NW	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
MB 50 (TW 1506)	50	2004 050000	
MB 80 (TW 506)	80	2004 080000	

ALU CAP

with NBR sealing ring

MB 50 (TW 1506)	50	2023 050000	
MB 80 (TW 506)	80	2023 080000	
MB 100	100	2023 100000	

STAINLESS STEEL CAP

with Hypalon sealing ring

MB 50 (TW 1506)	50	2015 050000	
MB 80 (TW 506)	80	2015 080000	
MB 100	100	2015 100000	

SAFETY CHAIN FOR TANKER COUPLING

Länge/length
(mm)

Länge/length (mm)	Material	
150	Messing/brass	2054 150000
200	VA/st. steel	2054 200000

BRASS BLIND PLUG

VB 50 (TW 1507)	50	2005 050000	
VB 80 (TW 507)	80	2005 080000	

ALU BLIND PLUG

VB 50 (TW 1507)	50	2024 050000	
VB 80 (TW 507)	80	2024 080000	
VB 100	100	2024 100000	

STAINLESS STEEL BLIND PLUG

VB 50 (TW 1507)	50	2016 050000	
VB 80 (TW 507)	80	2016 080000	
VB 100	100	2016 100000	

BRASS ADAPTER COUPLING

for screw on filler pipes
on top VK 50, at the bottom R 2 1/2" female thread

2007 000000

ADAPTER COUPLING

VK 80 x MK 100 with brass reducing nipple

2008 000000

KAPPE AUS MESSING

mit NBR-Dichtring

KAPPE AUS ALU

mit NBR-Dichtring

KAPPE AUS EDELSTAHL

mit Hypalon-Dichtring

SICHERUNGSKETTE FÜR TW KUPPLUNG

BLINDSTOPFEN AUS MESSING

BLINDSTOPFEN AUS ALU

BLINDSTOPFEN AUS EDELSTAHL


ÜBERGANGS-KUPPLUNG AUS MESSING

zum Aufschrauben auf Einfüllstutzen
oben VK 50, unten R 2 1/2" IG

ÜBERGANGS-KUPPLUNG

VK-80 x MK 100 mit MS-Reduziernippel





MS-DOPPELNIPPEL FÜR TW-KUPPLUNG

BRASS DOUBLE NIPPLE FOR TANKER-COUPPLING

	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
2" x 2"	3360 050050	
3" x 3"	3360 075075	
4" x 4"	3360 100100	



MS-REDUZIERNIPPEL FÜR TW-KUPPLUNG

BRASS REDUCING NIPPLE FOR TANKER-COUPPLING

3" x 2"	3361 075050	
4" x 3"	3361 100075	



KURVENSCHUTZRING

CURVE PROTECTION RING

NW	Material	TW	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
50	Nylon		2041 050000	
80	Nylon		2041 080000	
100	Nylon		2041 100000	



GEWINDEDICHTUNG

THREAD GASKET

50	Vulkollan	MS/brass	2042 050001	
50	Teflon	VA/st. steel	2042 050002	
80	Vulkollan	MS/brass	2042 080001	
80	Teflon	VA/st. steel	2042 080002	
100	Vulkollan	MS/brass	2042 100001	
100	Hypalon	VA/st. steel	2042 100002	



FLACHDICHTUNG

FLAT GASKET

50	NBR	MS/brass	2043 050001	
50	Hypalon	VA/st. steel	2043 050002	
80	NBR	MS/brass	2043 080001	
80	Hypalon	VA/st. steel	2043 080002	



FORMDICHTUNGEN

FORM GASKET

50	NBR	MS/brass	2044 050001	
50	Hypalon	VA/st. steel	2044 050002	
80	NBR	MS/brass	2044 080001	
80	Hypalon	VA/st. steel	2044 080002	



RUNDSCHNURRING

ROUND CORD RING

100	NBR	MS/brass	2045 100001	
100	Hypalon	VA/st. steel	2045 100002	

2

TW BRASS HOSE CONNECTION MALE COUPLING

usable for shell-inclusion, smooth hose connection with safety collar and male thread

für Schlauch for hose l.-Ø (mm)	AG MT	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
25	1"	2053 025025	
32	1 1/4"	2053 032032	
38	1 1/2"	2053 038038	
38	2"	2053 050038	
50	2"	2053 050050	
75	3"	2053 075075	
80	3"	2053 075080	
100	4"	2053 100100	

TW-SCHLAUCHSTUTZEN AUS MESSING V-TEIL

für Schalen-Einbindung, glatter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund und Außengewinde



TW STAINLESS STEEL HOSE CONNECTION

MALE COUPLING usable for shell-inclusion, smooth hose connection with safety collar and male thread

38	1 1/2"	2057 038038	
50	2"	2057 050050	
75	3"	2057 075075	
100	4"	2057 100100	

TW-SCHLAUCHSTUTZEN AUS EDELSTAHL V-TEIL

für Schalen-Einbindung, glatter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund und Außengewinde



TW BRASS HOSE CONNECTION MALE COUPLING

usable for clamp-inclusion, corrugated hose connection with male thread

25	1"	3330 025025	
32	1 1/4"	2051 032032	
38	1 1/2"	2051 038038	
50	2"	2051 050050	
75	3"	2051 075075	
80	3"	2051 075080	
100	4"	2051 100100	

TW-SCHLAUCHSTUTZEN AUS MESSING V-TEIL

für Schellen-Einbindung, gerillter Schlauchstutzen mit Außengewinde



TW BRASS HOSE CONNECTION FEMALE COUPLING

usable for clamp-inclusion, corrugated hose connection with union nut – female thread

	IG/FT		
25	1"	2052 025025	
32	1 1/4"	2052 032032	
38	1 1/2"	2052 038038	
50	2"	2052 050050	
75	3"	2052 075075	
80	3"	2052 075080	

TW-SCHLAUCHSTUTZEN AUS MESSING M-TEIL

für Schellen-Einbindung, gerillter Schlauchstutzen mit Überwurfmutter - Innengewinde




BRASS HOSE CONNECTION MALE COUPLING

DIN 2826 useable for shell-inclusion, corrugated hose connection with safety collar, heavy duty, with male thread

	AG/MT		
19	3/4"	2055 019000	
25	1"	2055 025000	
32	1 1/4"	2055 032000	

SCHLAUCHSTUTZEN AUS MESSING V-TEIL

DIN 2826 für Schalen-Einbindung, gerillter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund, schwere Ausführung, mit Außengewinde




BRASS HOSE CONNECTION FEMALE COUPLING

DIN 2826 useable for shell-inclusion, corrugated hose connection with safety collar, heavy duty, with union nut

	IG/FT		
19	3/4"	2056 019000	
25	1"	2056 025000	
32	1 1/4"	2056 032000	

SCHLAUCHSTUTZEN AUS MESSING M-TEIL

DIN 2826 für Schalen-Einbindung, gerillter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund, schwere Ausführung, mit Überwurfmutter





ALU-KLEMM-SCHALEN

zur Einbindung von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund, zweiteilig, kpl. mit Innensechskantschrauben und Muttern

ALU CLAMPING SHELLS

usable for inclusion of couplings with smooth hose connections and safety collar, two-part, complete with hexagon socket screw and nut.

für Schlauch for hose l.-Ø (mm)	Wandstärke wall thickness (mm)	Spannbereich clamping range (mm)	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
19	6,0	30-33	2070 019006	
25	6,0	36-39	2070 025006	
32	6,0	43-46	2070 032006	
38	6,0	50-52	2070 038006	
50	5,0	59-61	2070 050005	
50	8,0	64-67	2070 050008	
75	6,0	86-88	2070 075006	
75	8,0	89-93	2070 075008	
80	8,0	94-97	2070 080008	
100	8,0	114-119	2070 100008	
125	10,0	143-148	2070 125010	
150	10,0	168-174	2070 150010	
200	12,0	222-229	2070 200012	



MS-KLEMM-SCHALEN DIN 2826

zur Einbindung von gerillten, schweren Schlauchstutzen mit Sicherungsbund, zweiteilig, kpl. mit Innensechskantschrauben und Muttern

BRASS CLAMPING SHELLS DIN 2826

useable for inclusion of heavy duty couplings with corrugated hose connections and safety collar, two-part, complete with hexagon socket screw and nut.

19	7,0	32-34	2073 019007	
25	7,5	39-41	2073 025007	
32	8,0	47-50	2073 032008	



ALU-SPANN-SCHALEN

zur Einbindung von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund, kpl. mit Arretier- und Scharnierstift.

ALU CLAMPING SHELLS

usable for inclusion of couplings with smooth hose connections and safety collar, two-part, complete with locking pin and hinge pin.

50	8,0	63-67	2075 050008	
75	8,0	89-92	2075 075008	

ALU FIXED COUPLING

with female tread

	IG FT	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
25-D	1"	31	2111 025025	
52-C	1 1/4"	66	2111 052032	
52-C	1 1/2"	66	2111 052038	
52-C	2"	66	2111 052050	
75-B	2 1/2"	89	2111 075063	
75-B	3"	89	2111 075075	
110-A	4"	133	2111 110100	



2

ALU FIXED COUPLING

with male thread

	AG/MT			
25-D	1"	31	2112 025025	
52-C	1"	66	2112 052025	
52-C	1 1/4"	66	2112 052032	
52-C	1 1/2"	66	2112 052038	
52-C	2"	66	2112 052050	
75-B	2 1/2"	89	2112 075063	
75-B	3"	89	2112 075075	
110-A	4"	133	2112 110100	

ALU-FESTKUPPLUNG

mit Außengewinde



ALU SUCTION COUPLING

	f. Schlauch for hose l.-Ø (mm)			
52-C	25	66	2113 052025	
52-C	32	66	2113 052032	
52-C	38	66	2113 052038	
52-C	45	66	2113 052045	
52-C	52	66	2113 052052	
75-B	65	89	2113 075065	
75-B	75	89	2113 075075	
75-B	80	89	2113 075080	
110-A	100	133	2113 110100	

ALU-SAUGKUPPLUNG



ALU BLIND COUPLING

52-C	66	2114 052000	
75-B	89	2114 075000	
110-A	133	2114 110000	

ALU-BLINDKUPPLUNG



ALU ADAPTER PIECE

C/D	66/31	2115 052025	
B/C	89/66	2115 075052	
A/B	133/89	2115 110075	

ALU-ÜBERGANGSSTÜCK





ALU-FESTKUPPLUNG
mit Innengewinde

ALU FIXED COUPLING
with female thread

	IG FT	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
25-D	1/2"	31	2101 025013	
25-D	1"	31	2101 025025	
38	1 1/2"	52	2101 038038	
52-C	3/4"	66	2101 052019	
52-C	1"	66	2101 052025	
52-C	1 1/4"	66	2101 052032	
52-C	1 1/2"	66	2101 052038	
52-C	2"	66	2101 052050	
52-C *	2"	66	2106 052050	
52-C	2 1/2"	66	2101 052063	
75-B	2"	89	2101 075050	
75-B	2 1/2"	89	2101 075063	
75-B	3"	89	2101 075075	
90	3"	105	2101 090075	
100	4"	115	2101 100100	
110-A	4"	133	2101 110100	
125	5"	148	2101 125125	
150	6"	160	2101 150150	

* drehbar/moveable



ALU-FESTKUPPLUNG
mit Außengewinde

ALU FIXED COUPLING
with male thread

	AG/MT			
52-C	1 1/4"	66	2102 052032	
52-C	1 1/2"	66	2102 052038	
52-C	2"	66	2102 052050	
75-B	2"	89	2102 075050	
75-B	2 1/2"	89	2102 075063	
75-B	3"	89	2102 075075	
110-A	4"	133	2102 110100	



ALU-SAUGKUPPLUNG

ALU SUCTION COUPLING

	Tülle/nozzle (mm)			
25-D	25	31	2103 025025	
38	38	52	2103 038038	
52-C	25	66	2103 052025	
52-C	38	66	2103 052038	
52-C	40	66	2103 052040	
52-C	42	66	2103 052042	
52-C	50	66	2103 052050	
52-C	52	66	2103 052052	
52-C	60	66	2103 052060	
75-B	52	89	2103 075052	
75-B	65	89	2103 075065	
75-B	75	89	2103 075075	
75-B *	76	89	2103 075076	
75-B	80	89	2103 075080	
90	90	105	2103 090090	
100	100	115	2103 100100	
110-A	90	133	2103 110090	
110-A	100	133	2103 110100	
110-A *	102	133	2103 110102	
110-A	110	133	2103 110110	
125	125	148	2103 125125	
150	150	160	2103 150150	

* mit Sägezähnen/with sawtooth

ALU BLIND COUPLING

with chain

	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
25-D	31	2104 025000	
52-C	66	2104 052000	
75-B	89	2104 075000	
100	115	2104 100000	
110-A	133	2104 110000	
150	160	2104 150000	



2

ALU ADAPTER PIECE

	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.
C/D	66/31	2105 052025
B/C	89/66	2105 075052
90/B	105/89	2105 090075
A/B	133/89	2105 110075
125/A	148/133	2105 125110
150/A	160/133	2105 150110

ALU-ÜBERGANGSSTÜCK



ALU SUCTION COUPLING

useable for shell-inclusion, with smooth hose connection and safety collar

	Tülle/nozzle (mm)	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.
52-C	50	66	2117 052050
75-B	75	89	2117 075075
110-A	100	133	2117 110100

ALU-SAUGKUPPLUNG

für Schaleneinbindung mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund




ALU PRESSURE COUPLING

useable for clamping rings, with short hose nozzle

	Tülle/nozzle (mm)	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.
65	65	81	2140 065000
75-B	75	89	2140 075000
90	90	105	2140 090000
110-A	101,5	133	2140 110000
125	127	148	2140 125000

ALU-DRUCKKUPPLUNG

für Klemmringe, mit kurzer Schlauchtülle



CLAMPING RINGS

three-part with screw and nut

	Wandstärke wall thickness (mm)	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.
65	2,8 - 3,2	81	2141 065000
75	2,8 - 3,2	89	2141 075000
90	2,8 - 3,2	105	2141 090000
101,5	2,8 - 3,2	133	2141 100000
127	2,8 - 3,2	148	2141 127000

KLEMMRINGE

3-teilig mit Schrauben und Muttern




INDUSTRY MULTI-PURPOSE JET PIPE


made of aluminium alloy and shock-proof polyamide

25-D mit Kupplung/with coupling	2131 025000
52-C mit Kupplung/with coupling	2131 052000
75-B mit Kupplung/with coupling	2131 075000

INDUSTRIE-MEHRZWECKSTRAHLROHR

aus Aluminium-Legierung und schlagfestem Polyamid





EDELSTAHL-FESTKUPPLUNG
mit Innengewinde

STAINLESS STEEL FIXED COUPLING
with female thread

	IG FT	KA knag dist. (mm)	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
	52-C	1 1/2"	66	2107 052038
	52-C	2"	66	2107 052050
	75-B	2 1/2"	89	2107 075063
	75-B	3"	89	2107 075075



EDELSTAHL-FESTKUPPLUNG
mit Außengewinde

STAINLESS STEEL FIXED COUPLING
with male thread

	AG/MT			
	52-C	1 1/2"	66	2108 052038
	52-C	2"	66	2108 052050
	75-B	2 1/2"	89	2108 075063
	75-B	3"	89	2108 075075



EDELSTAHL-SAUGKUPPLUNG

STAINLESS STEEL SUCTION COUPLING

	Tülle/ nozzle (mm)			
	52-C	52	66	2106 052052
	75-B	75	89	2106 075075



EDELSTAHL-BLINDKUPPLUNG
mit Messingkette

STAINLESS STEEL BLIND COUPLING
with brass chain

	52-C	66	2109 052000
	75-B	89	2109 075000



DICHTUNGSRING
für Edelstahl Festkupplung
Viton: Fett- und ölbeständig
Temperaturbereich: -15°C bis +200°C

SEALING RING
for stainless steel fixed coupling
Viton: fat and oil-resistant
Temperature range: -15°C up to +200°C

	52-C	2110 052000
	75-B	2110 075000
	110-A	2110 110000



STANDROHR DN 80
mit einem Anschluss
52-C

STANDPIPE DN 80
with one outlet
52-C

	2125 080001
--	-------------



STANDROHR DN 80 2-C
mit zwei Anschlüssen
52-C und Absperrventilen

STANDPIPE DN 80 2-C
with two outlets
52-C and stop valves

	2126 080002
--	-------------

GASKET FOR STANDPIPE FOOT DN 80

DICHTUNG FÜR STANDROHRFUß DN 80

Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
2130 080000	



STANDPIPE FOOT CONSIST OF LM

STANDROHRFUß AUS LM

DN 80 / 2" IG/FT	2124 052000
DN 80 / W 72 x 1 / 14"	2124 080000




2

SAFETY CLAMP

SICHERUNGSSCHELLE

für B-C aus Vergütungsstahl for B-C made of heat-treated steel	2121 075000
für A-B-C aus Temperguss for A-B-C made of malleable cast iron	2121 110000
für A-B-C mit Kälteschutzgriff for A-B-C with cold protection lever	2121 110001
für F/for F	2121 150000



THREAD FLAT SEALING RING

GEWINDE-FLACHDICHTUNGSRING

C-2"	2134 052050
B-2 1/2"	2134 075063
B-3"	2134 075075
A-4"	2134 110100
F-6"	2134 150150



SEALING RING

usable for fixed and blind couplings
NBR: oil-and petrol-resistant
Temperature range: -25°C up to +100°C

DICHTUNGSRING

für Fest- und Blindkupplungen
NBR: Öl- und benzinbeständig
Temperaturbereich: -25°C bis +100°C

52-C	2135 052000
75-B	2135 075000
110-A	2135 110000



SEALING RING

usable for suction and pressure couplings
NBR: oil-and petrol-resistant
Temperature range: -25°C up to +100°C

DICHTUNGSRING

für Saug- und Druckkupplungen
NBR: Öl- und benzinbeständig
Temperaturbereich: -25°C bis +100°C

25-D	2136 025000
52-C	2136 052000
75-B	2136 075000
110-A	2136 110000



SAFETY CLAMP

SICHERUNGSSCHELLE


52-C	2137 052000
75-B	2137 075000
110-A	2137 110000



KEY FOR UNDERGROUND HYDRANTS

SCHLÜSSEL FÜR UNTERFLURHYDRANTEN


2122 000000



KEY FOR STANDPOST HYDRANTS


SCHLÜSSEL FÜR ÜBERFLURHYDRANTEN

2123 000000



PRESSLUFT-KUPPLUNGEN

COMPRESSED AIR-COUPPLINGS



KLAUENKUPPLUNG MIT SCHLAUCHSTUTZEN

Nockenweite: 42 mm
 Betriebsdruck: 10 bar
 aus Temperguss, mit ölbeständigem Gummiring

CLAW COUPLING WITH HOSE CONNECTION

cam width: 42 mm
 working pressure: 10 bar
 made of malleable cast iron,
 with oil-resistant rubber ring

für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
13	2205 013000	
16	2205 016000	
16 *	2205 016001	
19	2205 019000	
19 *	2205 019001	
25	2205 025000	

* Messingdichtung/brass gasket



KLAUENKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

CLAW COUPLING WITH FEMALE THREAD

IG/FT		
1/2"	2206 013000	
3/4"	2206 019000	
1"	2206 025000	



KLAUENKUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE

CLAW COUPLING WITH MALE THREAD

AG/MT		
1/2"	2207 013000	
3/4"	2207 019000	
1"	2207 025000	



KLAUENVERSCHLUSSKUPPLUNG

CLAW LOCKING COUPLING

	2208 000000	
--	-------------	--



GUMMIRING ölbeständig

RUBBER RING oil-resistant


	2209 000000	
--	-------------	--

**FULL SCREW-CONNECTION
 WITH SAFETY COLLAR**

for compressed air and water
 according to DIN 8537 / 20033
 working pressure max. 25 bar
 malleable cast iron

**KOMPLETTVERSCHRAUBUNG MIT
 SICHERUNGSBUND**

für Druckluft und Wasser
 nach DIN 8537 / 20033
 Betriebsdruck max. 25 bar
 aus Temperguss



2

für Schlauch for hose l.-Ø (mm)	Gewinde thread	Best.-Nr. order-no.	EURO Stück piece
13	3/4"	2210 019013	
19	3/4"	2210 019019	
13	1"	2210 025013	
19	1"	2210 025019	
13	Rd 32 x 1/8"	2210 032013	
19	Rd 32 x 1/8"	2210 032019	
25	Rd 32 x 1/8"	2210 032025	
25	Rd 38 x 1/8"	2210 038025	
32	Rd 46 x 1/6"	2210 046032	
35	Rd 55 x 1/6"	2210 055035	
38	Rd 55 x 1/6"	2210 055038	
42	Rd 62 x 1/6"	2210 062042	
50	Rd 75 x 1/6"	2210 075050	
53	Rd 75 x 1/6"	2210 075053	
75	Rd 105 x 1/4"	2210 105075	

DOUBLE NIPPLES DIN 8537 / 20036

for compressed air and water
 working pressure max. 25 bar
 steel

DOPPELNIPPEL DIN 8537 / 20036

für Druckluft und Wasser
 Betriebsdruck max. 25 bar
 aus Stahl



	2 x G 3/4"	2211 019000
	2 x G 1"	2211 025000
	2 x Rd 32 x 1/8"	2211 032000
	2 x Rd 38 x 1/8"	2211 038000
	2 x Rd 46 x 1/6"	2211 046000
	2 x Rd 55 x 1/6"	2211 055000
	2 x Rd 62 x 1/6"	2211 062000
	2 x Rd 75 x 1/6"	2211 075000
	2 x Rd 105 x 1/4"	2211 105000

Schlauchklemmen auf Seite 57
 Hose clamps on page 57